

	EI 30
	R'_w 35 dB
	SS 817345 klass 1
	SS-EN 13501-2 klass S_a, S_m



En rejäl tamburdörr med känsla och stabilitet. T40 har en kraftig konstruktion, med god infästning för lås och gångjärn. Trädörrar i Dalocs sortiment är försedda med skyddande kant runt om hela dörrbladet, vilket både skyddar och gör det lätt att hålla rent.

VARIANTER T40

TRÄKARMAR

92 98 118 145

STÅLKARMAR

01 02 04-08

TRÖSKLAR

Typ G Typ H Typ K Typ G

Släpplis SL+P Släpplis SL+C Släpplis SL+B

SPARKSKYDD/HANDSKYDD

Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 Typ 5

Beteckning	Karmdagmått* Bredd x Höjd	Karmyttermått Bredd x Höjd	Vikt i kg
Enkeldörr T40 9 x 21	806 x 2023	890 x 2090	72
T40 10 x 21	906 x 2023	990 x 2090	79
T40 11 x 21	1006 x 2023	1090 x 2090	87

Andra storlekar offereras på begäran.

* Vid 90 graders öppnad dörr avgår 64 mm (träkarm), 52 mm (stålkarm) från karmdagbredden.

KLASSNINGAR

Massivdörr T40 är provad av SP och certifierad av SITAC för brand-, ljud- och brandgastäthetsklassning. Den tillverkas under kontroll av SP.

Brandklass: EI30.

Ljudklass: R'_w 35 dB.

Provad ljudreduktion R_w 39 dB.

Inbrottskydd: Tillval SS 817345 klass 1.

Dörren är godkänd för såväl in- som utåtgående montage.

Brandgastäthet: Tillval SS-EN 13501-2 klass S_a, S_m.

DÖRRBLAD

Konstruktion: Dörrbladet är 62 mm tjockt.

Material: Stomme av massiv spånskiva med träram runt om.

Ytbehandling: Laminatdörrar har en beklädnad av 5 mm träfiberskiva med ett ytskikt av 0,7 mm tjock laminatskiva ur vårt standardsortiment.

Färdigmålade dörrar har en beklädnad av 6 mm träfiberskiva och levereras som standard vita.

Fanerade dörrar har en beklädnad av 5 mm träfiberskiva med ett ytskikt av 0,6 mm knivskuret faner i utsorterad A-kvalitet, vilket kan erhållas i ek, bok eller björk.

Andra laminatytor eller NCS-kulörer offereras på begäran. I de fall då andra fanerytor eller mönsterlagd faner efterfrågas offereras de av Orresta Dörr, se sidan 164.

KANTLIST

Laminatdörrar: Levereras som standard med skyddande kantlist av 3 mm bokmönstrad plast på fyra kanter. Alternativt levereras dörren med ABS-kantlist i andra mönster och färger eller med massiv träkantlist.

Målade dörrar: Levereras med målad skyddande melaminkantlist på alla kanter.

Fanerade dörrar: Levereras med fanerad kantlist på alla fyra kanter i samma träslag som dörrbladsytan.

KARM

Vitmålad furukarm 42x92 mm men kan mot beställning fås med djupen 98, 118 eller 145 mm. Andra karmdjup, träslag, NCS-kulörer och ytbehandlingar offereras på begäran. Där stålkarm önskas kan dörren levereras med Dalocs stålkarm 01, 02 eller 04-08.

TRÖSKEL

Dörren levereras med anslagströskel typ H men kan mot beställning levereras med anslagströskel typ G eller K. Den kan även offereras med tröskelplatta typ B eller plasttröskel men för att uppfylla krav för klassning ska dörrbladet då förses med släpplis eller tätningströskel (Tätningströskel ljudklass R'_w30 dB).

STANDARDBeslagning

Låshus Assa Evolution 410, A=62 mm, B=20 mm från gångjärnssida till centrum låskista. Tappbärande elförzinkade gångjärn och justerbart säkerhetslutbleck. Dörren är försedd med tätningsslist. Inbrottsklassad dörr förses med dörrförstärkningsbehör, bakkantssäkring och säkerhetslutbleck.

EXTRA UTRUSTNING

Kan levereras med Daloc Linea mönster, fabriksmonterade karmhylsor, postinlägg, dörrkik, ringklocka, kompletteringslås, karmskydd, stålkarm, ståltröskel m m.

MER INFORMATION

Karmar	138
Trösklar	142
Färger och mönster	144
Daloc Linea	146
Kantlister	152
Sparkskydd	156
Beslagsvarianter	158



Låshus Assa Evolution.



Skyddande kant runt om hela dörrbladet som både skyddar och gör det lätt att hålla rent.



Tröskel av hårdträ.

