






Ytterdörr Säkerhet Y43, loftgångsdörr

| | |
|--|---|
|  | EI 30 |
|  | R _w 40, 45, 50 dB |
|  | SS-ENV 1627 MK3 |
|  | SS-EN 13501-2 klass S _a , S _m |
|  | SS-EN 14351-1 |



Y43 är avsedd som ytterdörr till bostad mot loftgång eller i markplan, utsatt för väder och vind. Dörren kan med fördel användas även i andra utrymmen. Utöver skyddet mot regn, vind och kyla, erbjuder Y43 även ett förstklassigt skydd mot inbrott, brand och buller. Allt förpackat i ett estetiskt formspråk.

| Beteckning | Karmdagmått* Bredd x Höjd | Väggöppningsmått Bredd ⁺²⁰ / ₋₅ x Höjd ⁺¹⁰ / ₋₅ | Vikt i kg |
|-------------|------------------------------|--|--------------|
| Enkeldörr | | | |
| Y43 9 x 21 | 800 x 2025 | 900 x 2100 | 87 |
| Y43 10 x 21 | 900 x 2025 | 1000 x 2100 | 95 |
| Y43 11 x 21 | 1000 x 2025 | 1100 x 2100 | 103 |

Andra storlekar offereras på begäran.

* Vid 90 graders öppnad dörr avgår 45 mm.

KLASSNINGAR

Säkerhetsdörr Y43 är provad av SP och certifierad av SITAC för brand-, ljud- och brandgastäthetsklassning. Inbrottskyddet är provat av SP och certifierat av SBSC. Klimategenskaper under CE-märkningen är provade av SP.

Dörren tillverkas under kontroll av SP och SBSC.

Brandklass: EI 30.

Ljudklass: R_w 40 dB, tillval 45, 50 dB.

Y43 har ljudklass R_w 40, men kan uppgraderas till 45 dB. Provad ljudreduktion R_w 43, 48 dB. Som del i tandemdörr kan ljudklass R_w 50 dB erhållas.

Inbrottskydd: SS-ENV 1627 MK3. Dörren är godkänd för såväl in- som utåtgående montage.

Brandgastäthet: SS-EN 13501-2 klass S_a, S_m.

CE-märkning: SS-EN 14351-1. Y43 är CE-märkt

mot byggproduktdirektivet och produktstandarden för ytterdörrar SS-EN 14351-1.

CE-dekalen vid dörrbladets bakkant redovisar följande egenskaper, provade av SP:

- Motstånd mot vindlast klass 4B
- Vattentäthet klass 7B
- Avgivande av farliga ämnen godkänd
- Ljudreduktion R_w43(C=-2;C_T=7) dB
- U-värde 1,6
- Lufttäthet klass 4.

DÖRRBLAD

Konstruktion: Dörrbladet är 58 mm tjockt och har en fasad överfals. Det består av två 1 mm stålplåtar, sammanfogade med dolda plåtkanter. Invändigt är dörrbladet isolerat med mineralull och förstärkt mot inbrott. För ljudreduktion och täthet är dörrbladet försett med tätningslist i överfalsen, som kompletterat till tätningslisten i karmens anslag.

Ytbehandling: Y43 levereras med yta av utomhusbeständig laminatplåt i kulör eller trämonster. Den kan även levereras färdigmålad i någon av våra standardkulörer i korrosivitetsklass C3 enligt EN ISO 12944-5:2007/BSK 07. Andra NCS-kulörer levereras på begäran. Färg- och mönsteralternativ återges på www.daloc.se/Y43.

KARM

Konstruktion: För bästa skydd mot regn, vind och kyla levereras Y43 med varmförzinkad vitmålad karm 42, färdigisolerad med mineralull, samt med träfoder* för invändig beklädnad. Karmen levereras sammansatt, med de färdigmålade fodren* bipackade, från fabrik. Tätningslist är placerad i ett spår i karmen. Karmen kan kompletteras med väggomfattning för insidan.

* Utgår vid inåtgående montage.

Montering: Snabbt montage och fixering genom karmens efterjusterbara karmhylsor (insexnyckel).

TRÖSKEL

Y43 förses som standard med hårdträtröskel, behandlad med dubbla lacklager på alla ytor. Fasad tröskel (ATYG) är standard men kan vid önkemål ersättas med rak tröskel (ATYH). Mot beställning kan Y43 även förses med rostfri anslagströskel (ATR), som också är standard vid inåtgående montage.

STANDARD BESLAGNING


Flerpunktslås (8765) exkl cylinder. Obs! MK3 kräver en rund klass 3 cylinder eller en oval cylinder med godkänt cylinderbehör, A=58 mm, B=33 mm från gångjärnssida till centrum låskista. Tappbärande justerbara elförzinkade gångjärn. Säkerhetsbult i slutbleck och dubbla tappar i bakkant. Extra integrerat borskydd vid huvudlåset.

EXTRA UTRUSTNING


Vid vindutsatt placering rekommenderas komplettning med dörrbroms. Dessutom kan Y43 levereras med Daloc Linea-mönster, rostfri tröskel, dörrkik, mekanisk ringklocka, nyckeltub, sparkskydd, vattenavisare, dörrstängare m.m. Kontakta Daloc för utrustning till ljudklass R_w 45 dB. Dörrbladet kan förses med invändig träbeklädnad, se dörrtyp D43.

VARIANTER Y43


KARMAR



TRÖSKLAR



SPARKSKYDD



MER INFORMATION

| | |
|--------------------------|-----|
| Karmar | 134 |
| Trösklar | 140 |
| Färger och mönster | 144 |
| Daloc Linea | 146 |
| Sparkskydd | 154 |



Dubbla tätningslister för hög ljudreduktion och tätt och hårdträtröskel med dubbla lacklager är standard.



Den färdigisolerade karmen levereras med träfoder för invändig beklädnad.



Hullingförsedda tappar i bakkant och gångjärn -med säkrade sprintar ökar säkerheten.

